



## JUMBO (Dviejų laipsnių)

FIMA alyva tepami, dviejų laipsnių, dviejų cilindrų oro kompresoriai JUMBO yra nuo 4 kW iki 15 kW galios, su suspausto oro resiveriais nuo 90 litrų iki 900 litrų ir darbinio slėgiu iki 14 barų. Kuomet reikia aukštesnio slėgio, naudojami dviejų laipsnių kompresoriai, su dviem skirtingo skersmens cilindrais ir tarpinio aušinimo sistema. Taip sumažinama apkrova kompresoriaus blokui ir išlaikomas didelis tūris abiejuose cilindruose. Šie kompresoriai skirti darbui sunkiausiomis sąlygomis.



JUMBO C45N-200/5,5

### JUMBO C45N 4 kW 11 Bar

Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	dB	mm	Kg
C45N-90/5,5	C45N	90	490	400/50	4	1495	11	97	1100 x 500 x 950	85
C45N-150/5,5	C45N	150	490	400/50	4	1495	11	97	1310 x 430 x 1230	108
C45N-200/5,5	C45N	200	490	400/50	4	1495	11	97	1435 x 470 x 1125	123
C45N-270/5,5	C45N	270	490	400/50	4	1495	11	97	1640 x 560 x 1200	145
C45N-500/5,5	C45N	500	490	400/50	4	1495	11	97	2010 x 650 x 1330	221

### JUMBO C50N 4 kW 11 Bar

Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	dB	mm	Kg
C50N-90/5,5	C50N	90	595	400/50	4	1400	11	97	1100 x 500 x 950	90
C50N-150/5,5	C50N	150	595	400/50	4	1400	11	97	1310 x 430 x 1300	113
C50N-200/5,5	C50N	200	595	400/50	4	1400	11	97	1435 x 470 x 1125	128
C50N-270/5,5	C50N	270	595	400/50	4	1400	11	97	1640 x 560 x 1330	150
C50N-V270/5,5	C50N	V270	595	400/50	4	1400	11	97	860 x 850 x 2010	166
C50N-500/5,5	C50N	500	595	400/50	4	1400	11	97	2010 x 650 x 1330	226

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis



### JUMBO C55N 4 kW 11 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	dB	mm	Kg
C55N-200/5,5	C55N	200	610	400/50	4	900	11	96	1435 x 470 x 1125	130
C55N-270/5,5	C55N	270	610	400/50	4	900	11	96	1640 x 560 x 1330	152
C55N-500/5,5	C55N	500	610	400/50	4	900	11	96	2010 x 650 x 1330	228

### JUMBO C55N 5,5 kW 11 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	db	mm	Kg
C55N-200/7,5	C55N	200	880	400/50	5,5	1300	11	96	1435 x 470 x 1125	136
C55N-270/7,5	C55N	270	880	400/50	5,5	1300	11	96	1640 x 560 x 1330	158
C55N-V270/7,5	C55N	V270	880	400/50	5,5	1300	11	96	860 x 850 x 2044	168
C55N-500/7,5	C55N	500	880	400/50	5,5	1300	11	96	2010 x 650 x 1330	234

### JUMBO C55N 5,5 kW 14 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	db	mm	Kg
C55N-500/7,5-14B	C55N	500	745	400/50	5,5	1100	14	96	2010 x 650 x 1330	267

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis



### JUMBO C60N 5,5 kW 11 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	db	mm	Kg
<b>C60N-270/7,5</b>	C60N	270	981	400/50	5,5	1000	11	96	1640 x 560 x 1330	186
<b>C60N-500/7,5</b>	C60N	500	981	400/50	5,5	1000	11	96	2010 x 650 x 1330	262

### JUMBO C60N 7,5 kW 11 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	db	mm	Kg
<b>C60N-270/10</b>	C60N	270	1180	400/50	7,5	1200	11	96	1640 x 560 x 1390	191
<b>C60N-500/10</b>	C60N	500	1180	400/50	7,5	1200	11	96	2010 x 650 x 1390	267

### JUMBO C60N 7,5 kW 14 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	db	mm	Kg
<b>C60N-500/10-14B</b>	C60N	500	981	400/50	7,5	1000	14	96	2270 x 860 x 1530	3

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis

JUMBO C70NV-900/15



### JUMBO C70NV 11 kW 11 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	db	mm	Kg
C70NV-500/15 YA	C70NV	500	1454	400-700/50	11	1000	11	96	2010 x 650 x 1460	313
C70NV-900/15 YA	C70NV	900	1454	400-700/50	11	1000	11	96	2300 x 895 x 1880	450

### JUMBO C90NV 15 kW 11 Bar

*Dviejų laipsnių, dviejų cilindrų kompresoriai su ketaus cilindrų bloku*

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Našumas	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
JUMBO	Tipas	L	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	db	mm	Kg
C90NV-900/20 YA	C90NV	900	2255	400-700/50	15	1050	11	96	2300 x 895 x 1880	510

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis