



PIPER

FIMA alyva tepami oro kompresoriai su tiesiogine pavara PIPER yra naudojami tiek namų reikmėm, tiek profesionaliems darbams. Šios serijos kompresoriai kokybiškai sukonstruoti, naudojami ketaus cilindro korpusai, sumaniai užtikrinamas dalių tepimas, efektyvi aušinimo sistema apsauganti nuo perkaitinimo, todėl jie rekomenduojami ne tik mėgėjams, bet ir profesionaliems naudotojams. Modeliai V30N, atsižvelgiant į jų didelį našumą, yra geriausi iš PIPER serijos.

PIPER L20-50



PIPER L20 1,5 kW 8 Bar

Tiesioginė pavara











| Modelis | Kompresoriaus blokas | Resiveris | Našumas | Įtampa | Nominali galia | Apsisukimai | Maks. Slėgis | Triukšmingumas | Matmenys | Svoris |
|---------------|----------------------|-----------|---------|--------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|--------|
| PIPER | Tipas | L | L/min | V/Hz | kW | min ⁻¹ | Bar | dB | mm | Kg |
| L20-24 | L20 | 24 | 170 | 230/50 | 1,5 | 2850 | 8 | 93 | 570 x 250 x 560 | 24 |
| L20-50 | L20 | 50 | 170 | 230/50 | 1,5 | 2850 | 8 | 93 | 760 x 320 x 630 | 33 |

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis



PIPER V30N 2,2 kW 10 Bar

Tiesioginė pavarą

| Modelis |  Kompresoriaus blokas |  Resiveris |  Našumas |  Įtampa |  Nominali galia |  Apsisukimai |  Maks. Slėgis |  Triukšmingumas |  Matmenys |  Svoris |
|----------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| PIPER | Tipas | L | L/min | V/Hz | kW | min ⁻¹ | Bar | dB | mm | Kg |
| V30N-24M 1450 | V30N | 24 | 350 | 230/50 | 2,2 | 1450 | 10 | 93 | 640 x 530 x 780 | 56 |
| V30N-50M 1450 | V30N | 50 | 350 | 230/50 | 2,2 | 1450 | 10 | 93 | 840 x 430 x 770 | 49 |
| V30N-100M 1450 | V30N | 100 | 350 | 230/50 | 2,2 | 1450 | 10 | 93 | 1030 x 440 x 850 | 83 |

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis