



# Stealth BS2

Tipas: **netepamas (oil free)**  
**WOB-L kompresoriaus blokas**  
 Pavaros tipas: **tiesioginė**  
 Paleidimo tipas: **tiesioginis**  
 Galia: **1,1 kW**

Slėgis: **iki 7 Bar**

Rasos taškas:  
**su membraniniu sausintuvu: -20 °C**  
**su adsorbciniu sausintuvu: -40 °C**

Suslėgto oro švarumo klasė: (ISO 8573-1): **1 klasė**  
 Našumas: (ISO 2017 annex C): **135 L/min**  
 Triukšmingumas: **iki 66 L WA (dB)**  
 Variklio efektyvumo klasė: **IE2**  
 Variklio darbo režimas: **S3 50%**



BS2-40/1,5E

BS2-40/1,5 SS



## Stealth BS2 1,1 kW 7 Bar

Netepamas kompresorius

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Bendras našumas		Realus našumas*		Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris		
STEALTH	Tipas	L	L/min	L/min	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	L <sub>WA</sub> (dB)	mm	Kg			
BS2-24/1,5	BS2	24	182	6,4	135	4,8	230/50	1,5	1,1	1380	7	102	66	430 x 400 x 600	33
BS2-40/1,5	BS2	40	182		135		230/50		1,1	1380	7		66	600 x 410 x 770	38
BS2-40/1,5E	BS2	40	182		120	4,2	230/50	1,5	1,1	1380	7	102	66	710 x 410 x 770	42
BS2-40/1,5 SS	BS2	40	182		135		230/50		1,1	1380	7		56	600 x 460 x 890	42
BS2-40/1,5E SS	BS2	40	182		120	4,2	230/50	1,5	1,1	1380	7	102	56	710 x 460 x 890	46

\*L/min prie 5 Bar  
 E= su membraniniu sausintuvu  
 SS= super tylus

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis