



# Stealth CS2

Tipas: **netepamas (oil free) kompresoriaus blokas**

Pavaros tipas: **tiesioginė**

Paleidimo tipas: **tiesioginis**

Galia: **Nuo 1,5 kW iki 3 kW**

Slėgis: **iki 7 Bar**

Rasos taškas:

**su membraniniu sausintuvu: -20 °C**

**su adsorbciniu sausintuvu: -40 °C**

Suslėgto oro švarumo klasė: (ISO 8573-1): **1 klasė**

Našumas: (ISO 2017 annex C): **152 - 340 L/min**

Triukšmingumas: **iki 69 L WA (dB)**

Variklio efektyvumo klasė: **IE2**

Variklio darbo režimas: **S3 70%**

CS2-40/2



CS2-90/2x2

**Stealth CS2 nuo 1,5 iki 3kW 7 Bar**

*Netepamas kompresorius*



Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Bendras našumas	Realus našumas*	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris	
STEALTH	Tipas	L	L/min	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	L <sub>WA</sub> (dB)	mm	Kg	
CS2-40/2	CS2	40	240	5	170	230/50	1,5	1450	7	66	600 x 410 x 770	46
CS2-40/2T	CS2	40	240		170	400/50	1,5	1450	7	66	600 x 410 x 770	46
CS2-40/2E	CS2	40	240	8,5	152	230/50	1,5	1450	7	66	710 x 410 x 770	50
CS2-40/2TE	CS2	40	240		152	400/50	1,5	1450	7	66	710 x 410 x 770	50
CS2-90/2x2	CS2	90	480	17	340	230/50	1,5x2	1450	7	69	1100 x 600 x 810	97
CS2-90/2x2T	CS2	90	480		340	400/50	1,5x2	1450	7	69	1100 x 600 x 810	97
CS2-90/2x2E	CS2	90	480	17	304	230/50	1,5x2	1450	7	69	1100 x 630 x 810	102
CS2-90/2x2TE	CS2	90	480		304	400/50	1,5x2	1450	7	69	1100 x 630 x 810	102

\*L/min prie 5 Bar

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis

E= su membraniniu sausintuvu  
T= V400 įtampa