



Stealth CS3

Tipas: **netepamas (oil free) kompresoriaus blokas**
 Pavaros tipas: **tiesioginė**
 Paleidimo tipas: **tiesioginis**
 Galia: **Nuo 2,2 kW iki 6,6 kW**

Slėgis: **iki 7 Bar**

Rasos taškas:
su membraniniu sausintuvu: -20 °C
su adsorbciniu sausintuvu: -40 °C

Suslėgto oro švarumo klasė: (ISO 8573-1): **1 klasė**
 Našumas: (ISO 2017 annex C): **225 - 750 L/min**
 Triukšmingumas: **iki 72 L WA (dB)**
 Variklio efektyvumo klasė: **IE2**
 Variklio darbo režimas: **S3 70%**



CS3-200/3x3

Stealth CS3 nuo 2,2 iki 6,6 kW , 7 Bar

Netepamas kompresorius

Modelis	Kompresoriaus blokas	Rezervas	Bendras našumas	Realus našumas*	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Matmenys	Svoris
STEALTH	Tipas	L	L/min	L/min	V/Hz	kW	min ⁻¹	Bar	L _{WA} (dB)	mm	Kg
CS3-40/3	CS3	40	360	250	230/50	2,2	1450	7	66	600 x 410 x 810	54
CS3-40/3T	CS3	40	360	250	400/50	2,2	1450	7	66	600 x 410 x 810	54
CS3-40/3E	CS3	40	360	225	230/50	2,2	1450	7	66	710 x 410 x 810	58
CS3-40/3TE	CS3	40	360	225	400/50	2,2	1450	7	66	710 x 410 x 810	58
CS3-100/3x2	CS3	90	720	500	230/50	2,2x2	1450	7	69	1100 x 600 x 820	113
CS3-100/3x2T	CS3	90	720	500	400/50	2,2x2	1450	7	69	1100 x 600 x 820	113
CS3-100/3x2E	CS3	90	720	450	230/50	2,2x2	1450	7	69	1100 x 630 x 820	118
CS3-100/3x2TE	CS3	90	720	450	400/50	2,2x2	1450	7	69	1100 x 630 x 820	118
CS3-200/3x3	CS3	200	1080	750	400/50	2,2x3	1450	7	72	1100 x 600 x 910	173
CS3-200/3x3E	CS3	200	1080	660	400/50	2,2x3	1450	7	72	1450 x 820 x 900	183

*L/min prie 5 Bar
 E= su membraniniu sausintuvu
 T= V400 Įtampa

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis