



# Stealth CS6

Tipas: **netepamas (oil free) kompresoriaus blokas**

Pavaros tipas: **tiesioginė**

Paleidimo tipas: **tiesioginis**

Galia: **Nuo 10 kW iki 15 kW**

Slėgis: **iki 10 Bar**

Rasos taškas:

**su membraniniu sausintuvu: -20 °C**

**su adsorbciniu sausintuvu: -40 °C**

Suslėgto oro švarumo klasė: (ISO 8573-1): **1 klasė**

Našumas: (ISO 2017 annex C): **780 – 1350 L/min**

Triukšmingumas: **iki 78 LWA (dB)**

Variklio efektyvumo klasė: **IE2**

Variklio darbo režimas: **S3 100%**



CS6-500/6,5x3

## Stealth CS6 5x2, 5x3 kW 10 Bar

Netepamas kompresorius

Modelis	Kompresoriaus blokas	Resiveris	Bendras našumas	Realus našumas*	Įtampa	Nominali galia	Apsisukimai	Maks. slėgis	Triukšmingumas	Išmatavimai	Svoris
STEALTH	Tipas	L	L/min	L/min	V/Hz	kW	min <sup>-1</sup>	Bar	L <sub>WA</sub> (dB)	mm	Kg
CS6-270/6,5x2	CS6	270	1440	900	400/50	5x2	1450	10	75	1560 x 1000 x 1030	220
CS6-270/6,5x2E	CS6	270	1440	780	400/50	5x2	1450	10	75	1560 x 1000 x 1030	240
CS6-500/6,5x3	CS6	500	2160	1350	400/50	5x3	1450	10	78	1980 x 780 x 1050	330

\*L/min prie 5 Bar

E= su membraniniu sausintuvu

Matmenys: Ilgis x Plotis x Aukštis